



Hadice druh 1132 se používají k dopravě vzduchu, obsahující zplodiny kyseliny uhličitě a vody, která může obsahovat minerální soli, vodný roztok čpavku a vodný roztok močoviny. Hadice **není** určena pro tlakové použití.

Hadice je vyrobena z Novoplastu (měkčené PVC).

Tab. č. 1: Rozměry hadic

Vnitřní průměr [mm]		Tloušťka stěny a dovolená odchylka [mm]								
d	odchylka	1,0±0,3	1,5±0,3	2,0±0,3	2,5±0,3	3,0±0,3	3,5±0,4	4,0±0,4	4,5±0,4	5,0±0,4
2,0	±0,3	12	22							
3,0	±0,4	17	28	41	56					
3,5		19	31	45	61					
4,0		21	34	50	66	86				
4,5		23	37	54	71	92				
5,0	±0,5	25	40	57	76	98				
6,0		29	46	65	87	110	136			
6,5			49							
8,0	±0,6	37	58	82	107	135	164			
9,0		40	65	90	118	147	179			
10,0		45	70	98	128	159	193			
11,0	±0,7	50	76	106	138	171	207	246		
12,0		53	83	115	149	184	222	261		
13,0		57	89	123	158	196	235	278	322	
14,0	±0,8	61	95	131	168	207	250	294	340	
15,0		65	101	140	178	220	264	311	358	409
16,0		69	106	148	189	233	279	327	377	429
17,0	±0,9	73	113	155	199	246	293	344	395	449
18,0		77	120	163	209	257	307	359	414	469
19,0		82	126	171	220	269	322	376	432	490
20,0	±1,0	86	132	180	230	282	336	392	450	511
21,0		90	139	188	240	294	350	409	468	531
22,0		94	144	196	250	305	364	425	487	551
23,0	±1,1	98	150	204	260	319	379	442	506	572
24,0		102	156	213	270	331	393	457	524	592
25,0		106	162	221	280	344	408	474	542	613
26,0	±1,2	110	168	229	291	355	422	490	560	633
28,0		119	181	246	312	380	450	523	597	674
29,0		123	187	253	322	392	464	540	616	694
30,0	±1,3	127	193	261	332	404	479	555	635	715
31,0		131	199	269	343	417	493	572	652	736
32,0		135	205	278	352	429	508	588	671	755
33,0	±1,4	139	212	287	362	442	522	605	689	776
35,0		148	224	302	383	465	550	638	726	816
37,0		155	236	319	403	490	579	670	762	857
38,0	±1,5	159	242	327	414	502	592	686	781	878
40,0		167	254	344	434	527	622	719	818	919
42,0		175	266	359	454	551	650	751	854	
45,0	±1,6	188	285	384	485	588	693	801	919	
48,0		200	303	409	516	625				
50,0		208	316	425	537	649				





Tab. č. 2: Rozměry hadic - speciální rozměry

Vnitřní průměr [mm]		Tloušťka stěny [mm]		Inf. hmotnost [g/m]	Balení [kg]
d	Dovolená odchylka	d	Dovolená odchylka		
3	±0,3	0,3	±0,15	6,2	2 ±0,02
4	±0,3	0,3	±0,15	8,6	
6	±0,4	0,5	±0,15	14,3	5 ±0,1
7	±0,4	0,5	±0,15	17,9	
8	±0,4	0,5	±0,15	21,6	
10	±0,4	0,6	±0,15	23,5	
12	±0,5	0,6	±0,15	32,5	
14	±0,5	0,6	±0,15	35,5	
30	±2,0	1,3	±0,2	180	10 ±0,1

